

Valvole di Regolazione (Regulation Valves)

VRZ TSS + ID



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass con sistema di arresto totale a distanza.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and remote control for total shutdown.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For RC, XM, RK series

COD.24324

Max 200 bar, 15 l/min

TSS®
TotalStop
SYSTEM

VRZ + ID, IDR

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

Pressure regulating unloader valve automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For RC, XM, RK series

COD.24669

Max 250 bar, 21 l/min



Con iniettore detergente.
With detergent injector.

COD.24591

Max 250 bar, 8÷15 l/min

COD.24670

Max 250 bar, 15,1÷21 l/min



Con iniettore detergente regolabile.
With adjustable detergent injector.

COD.24671

Max 250 bar, 8÷15 l/min

COD.24672

Max 250 bar, 15,1÷21 l/min



VRC-A

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

For RC series

COD.23500

Max 180 bar, 18 l/min

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

BY-PASS: 3/8" G (F)



For RC series

Con iniettore detergente

With detergent injector

COD.23501

Max 180 bar, ID, 15 l/min (*)

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

BY-PASS: 3/8" G (F)



VRC-AM

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

For RC series

COD.23502

Max 180 bar, 18 l/min

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

BY-PASS: 3/8" G (F)



For RC series

Con iniettore detergente.

With detergent injector.

COD.23503

Max 180 bar, ID, 15 l/min (*)

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

BY-PASS: 3/8" G (F)

* Su richiesta versione 18 l/min

On request 18 l/min version



VRC-BM

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

For XT, RC, XM, RR

Con iniettore detergente.

With detergent injector.

COD.23505

Max 180 bar, 15 l/min (*)

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)



For XT, RC, XM, RR

Con iniettore detergente regolabile.

With adjustable detergent injector.

COD.23506

Max 180 bar, IDR, 15 l/min (*)

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

* Su richiesta versione 18 l/min

On request 18 l/min version



MINIMATIC 4/B, + ID, IDR

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

Pressure regulating unloader valve automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For HPE, XT, RC, XM, RR, RK series

COD.20821

Max 180 bar, 18 l/min



Con iniettore detergente

With detergent injector

COD.20888

Max 180 bar, 7÷10 l/min (Ø2,0)

COD.20889

Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (Ø2,3)



Con iniettore detergente regolabile.

With adjustable detergent injector.

COD.20890

Max 180 bar, 7÷10 l/min (Ø2,0)

COD.20891

Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (Ø2,3)



MINIMATIC 4/B TSS, + ID, IDR

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass con sistema di arresto totale a distanza (patented).

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and remote control for total shutdown (patented).

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For XT, RC, XM, RR, RK

COD. 25395

Max 180 bar, 18 l/min

TSS®
TotalStop
SYSTEM



For XT, XM, RR, RK

Con iniettore detergente con sistema di arresto totale a distanza (patented).

With detergent injector and remote control for total shutdown (patented).

COD. 25396

Max 180 bar, 7÷10 l/min (Ø2,0)

COD. 25397

Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (Ø2,3)



For XT, XM, RR, RK

Con iniettore detergente regolabile con sistema di arresto totale a distanza (patented).

With adjustable detergent injector and remote control for total shutdown (patented).

COD. 22562

Max 180 bar, 7÷10 l/min (Ø2,0)

COD. 25398

Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (Ø2,3)



Valvole di Regolazione (Regulation Valves)

GYMATIC 3/A, + ID, IDR

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)

For XM, RR, JK, RK, RW series

COD.20076

Max 250 bar, 35 l/min

Con iniettore detergente.
With detergent injector.

COD.20077

Max 250 bar, 11 l/min (Ø1,8)

COD.20078

Max 250 bar, 13÷18 l/min (Ø2,1)

COD.20079

Max 250 bar, 21 l/min (Ø2,3)

Con iniettore detergente regolabile.
With adjustable detergent injector.

COD.20396

Max 250 bar, 11 l/min (Ø1,8)

COD.20397

Max 250 bar, 13÷18 l/min (Ø2,1)

COD.20398

Max 250 bar, 21 l/min (Ø2,3)



GYMATIC 3/A 'C'

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

For XM, RR, JK, RK, RW series

COD.21828

Max 250 bar, 35 l/min

INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)



GYMATIC 3/B, + ID, IDR

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For XM, RR, JK, RK series

COD.20080

Max 250 bar, 35 l/min

For JK, RK series

Con iniettore detergente.
With detergent injector.

COD.20081

Max 250 bar, 11 l/min (Ø1,8)

COD.20082

Max 250 bar, 13÷18 l/min (Ø2,1)

COD.20083

Max 250 bar, 21 l/min (Ø2,3)



For JK, RK series

Con iniettore detergente regolabile.
With adjustable detergent injector.

COD.20399

Max 250 bar, 11 l/min (Ø1,8)

COD.20400

Max 250 bar, 13÷18 l/min (Ø2,1)

COD.20401

Max 250 bar, 21 l/min (Ø2,3)

GYMATIC 3/B, + ID, IDR for XW

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For XW series

COD.20802

Max 250 bar, 35 l/min

For XW series

Con iniettore detergente.
With detergent injector.

COD.20759

Max 250 bar, 13÷18 l/min (Ø2,1)

COD.20760

Max 250 bar, 21 l/min (Ø2,3)

For XW series

Con iniettore detergente regolabile.
With adjustable detergent injector.

COD.20761

Max 250 bar, 13÷18 l/min (Ø2,1)

COD.20762

Max 250 bar, 21 l/min (Ø2,3)



VR 35

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M), BY-PASS: 3/8" G (F)

COD. 20831

Max 350 bar, 35 l/min



VR 35/C

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M), BY-PASS: 3/8" G (F)

COD. 21827

Max 350 bar, 45 l/min



VR SS

Valvola di regolazione con corpo in acciaio e ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve with steel body, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M), BY-PASS: 3/8" G (F)

For Stainless Steel series

COD. 21350

Max 200 bar, 45 l/min



VR 3B for RK series

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For RK series

COD. 22308

Max 300 bar, 35 l/min



VR 3B for RG, RW series + ID, IDR

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

For RG, RW series

COD. 22621

Max 300 bar, 35 l/min

COD. 22622

Max 250 bar ID, 13-18 l/min, D 2,1

COD. 22623

Max 250 bar ID, 18-21 l/min, D 2,3

COD. 22624

Max 250 bar IDR, 13-18 l/min, D 2,1

COD. 22625

Max 250 bar IDR, 18-21 l/min, D 2,3

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)



VR 3B for XW series

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

For XW series

COD. 21839

Max 300 bar, 35 l/min

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

COD. 21840

Max 300 bar, 35 l/min

INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)



ZEROMATIC/93

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

COD. 2907

Max 250 bar, 40 l/min

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),

BY-PASS: 1/2" G (F)

COD. 2908

Max 250 bar, 40 l/min

INLET: 1/2" NPT (F),

OUTLET: 3/8" NPT (M),

BY-PASS: 1/2" NPT (F)



ZEROMATIC/CSC

COD. 22789

Max 250 bar, 40 l/min

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),

BY-PASS: 1/2" G (F)

Per controllo statico circuiti idraulici.
For hydraulic circuit static check.



Valvole di Regolazione (Regulation Valves)

NEW

GYMATIC 3/B, + ID, IDR



Valvola di regolazione nichelata con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Nichel plated pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For XM, RR, JK, RK series

COD.28098

Max 250 bar, 35 l/min

VB 85/280



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (F), BY-PASS: 1/2" G (F)

For RTX 70.200 - RTX 85.150
RTJ 70.275

COD. 51435

Max 280 bar, 80 l/min

VB 140/160



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/4" G (F), BY-PASS: 3/4" G (F)

For RTX 100.120
RTF 135.100 - RTF 150.100
RTD 130.100 - RTD 130.160

COD. 51839

Max 160 bar, 140 l/min

NEW

VR 3B for RK series



Valvola di regolazione nichelata con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Nichel plated pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For RK series

COD. 28099

Max 300 bar, 35 l/min

VS 310



Valvola di sicurezza. Valvola compensata regolatrice di pressione. Regolarizza il bypass del fluido, con una minima variazione della pressione.
Safety valve. Compensated pressure regulating valve.

Regulates the bypass of the fluid with a minimum variation of the pressure.

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (F)

COD.51480

Max 310 bar, 40 l/min

VB 200/280



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET: 1" G (F), OUTLET: 1" G (F), BY-PASS: 1" G (F)

For RTD 100.200

COD. 51636

Max 280 bar, 200 l/min

NEW

VR 3B for RK series



Valvola di regolazione nichelata con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Nichel plated pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For RK series

COD. 28281

Max 300 bar, 35 l/min

VS 200/180



Valvola di sicurezza. Valvola compensata regolatrice di pressione. Regolarizza il bypass del fluido, con una minima variazione della pressione.
Safety valve. Compensated pressure regulating valve.

Regulates the bypass of the fluid with a minimum variation of the pressure.

INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 1/2" G (F),

COD. 51437

Max 180 bar, 200 l/min

VRPP 170



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET: 1" G (F), OUTLET: 1" G (F), BY-PASS: 1" G (F)

For RTD 160.100, RTD 160.130, RTX 150.100

COD. 51859

Max 150 bar, 200 l/min

NEW

VR 3B for RK series



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For RK series

COD. 28007

Max 300 bar, 35 l/min

VB 350



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 3/8" G (M), OUTLET: 3/8" G (F), BY-PASS: 1/2" G (F)

For RTX 30.300

COD. 50687

Max 350 bar, 40 l/min

VB 200/150



Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.
Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

INLET: 1" G (F), OUTLET: 1" G (F), BY-PASS: 1" G (F)

For RTD 160.100, RTD 160.130, RTX 150.100

COD. 50160

Max 150 bar, 200 l/min

NEW

VR 60



Valvola di regolazione nichelata con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.
Nichel plated pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (F)

For SHP - RTX - RTD - RTP

COD. 28067

Max 600 bar, 100 l/min

Flanges and Couplers

A » Z



F6

Flangia pompe serie XT, Xj, RC, C version per motori elettrici B3/B14 Gr.90.

Flange XT, Xj, RC series C version for close coupling B3/B14 90 frame.

COD.1581



F7

Flangia pompe serie XT, Xj, RCV D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

Flange XT, Xj, RCV series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

COD.1579



F8

Flangia pompe serie XT, Xj, RCA, RCV E version per motori elettrici NEMA 56-C.

Flange XT, Xj, RCA, RCV series E version for close coupling NEMA 56-C.

COD.1584



F9

Flangia pompe serie XT, Xj, RC per motori elettrici speciali AR.

Flange XT, Xj, RC series for close coupling AR special electric motors.

COD.1580



F10

Flangiatura pompe serie XT, RC per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.

Bell housing + solid coupling XT, RC series for B3/B14 frame 90.

COD.1582



F11

Flangiatura pompe serie XT per motori elettrici B3/B14 Gr. 100.

Bell housing + solid coupling XT series for B3/B14 frame 100.

COD.1583



F13

Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK, RCW per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

Bell housing + flexible coupling XM, RK, RCW series for B3/B14 frame 100 and 112.

COD.1587



F14

Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 182-184 (albero Ø 1" 1/8).

Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 182-184(Ø1" 1/8 shaft).

COD.1588



F15

Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 213-215 (albero Ø 1" 3/8).

Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 213-215 (Ø1" 3/8 shaft).

COD.1589



F16

Flangia pompe serie XM, RK C version per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

Flange XM, RK series C version for close coupling B3/B14 100 and 112 frame.

COD.1590



F17

Flangia pompe serie XM, RK E version per motori elettrici NEMA 182-184 (Ø 1" 1/8).

Flange XM, RK series E version for close coupling NEMA 182-184 (Ø1" 1/8 shaft).

COD.1591



F25

Flangia pompe serie XM D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

Flange XM series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

COD.1585



F28

Flangiatura con giunto elastico pompe serie JK, RG, RW, XW, XLW, SXW per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

Bell housing + flexible coupling RG, RW, XW, XLW, SXW series for B3/B14 frame 100 and 112.

COD.1543



F30

Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK, JK, RG, RW, XW, XLW, SXW per motori elettrici B3/B14 Gr.132-160S.

Bell housing + flexible coupling XM, RK, RG, RW, XW, XLW, SXW series for B3/B14 frame132, 160S.

COD.1545



F32

Flangia pompe serie XM E version Ø 5/8" per motori elettrici NEMA 56-C.

Flange XM series E version Ø 5/8" for close coupling NEMA 56-C.

COD.1578



F40

Flangia pompe serie RS, XM 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

Flange RS, XM series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

COD.1542



F41

Flangia pompe serie RK 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

Flange RK series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

COD.1541



F44

Flangia pompe serie RC C version per motori elettrici B3/B14 Gr.100.

Flange RC series C version for close coupling B3/B14 100 frame.

COD.41053



F45

Flangiatura con giunto elastico pompe serie RC per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.

Bell housing + flexible coupling RC series for B3/B14 frame 90.

COD.1560



F46

Flangiatura con giunto elastico pompe serie RC, RR per motori elettrici B3/B14 Gr. 100/112.

Bell housing + flexible coupling RC, RR series for B3/B14 frame 100/112.

COD.1566



NEW

F50

Flangiatura con giunto elastico pompe modelli RTX per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero Ø 22,22 mm.

Bell housing + flexible coupling RTX models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Shaft Ø 22.22 mm.

COD.41450



NEW

F51

Flangiatura con giunto elastico pompe modelli RTX per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero Ø 25,4 mm.

Bell housing + flexible coupling RTX models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Shaft Ø 25.4 mm.

COD.41451



NEW

F52

Flangiatura con giunto elastico pompe modelli RTX per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero scanalato 15T.

Bell housing + flexible coupling RTX models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Splined shaft 15T

COD.43780



NEW

F53

Flangiatura con giunto elastico pompe modelli RTX per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero Ø 28,58 mm.

Bell housing + flexible coupling RTX models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Shaft Ø 28.58 mm.

COD.43781



NEW

F54

Flangiatura con giunto elastico pompe modelli RTX per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero scanalato 13T.

Bell housing + flexible coupling RTX models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Splined shaft 13T.

COD.46091

Flanges and Couplers

A » Z

NEW

F55



Flangiatura con giunto elastico pompe modelli RTD per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero Ø 31,75 mm.
Bell housing + flexible coupling RTD models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Shaft Ø 31.75 mm.

COD.46120

NEW

F59



Flangiatura con giunto elastico pompe modelli RTD per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero scanalato 14T.
Bell housing + flexible coupling RTD models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Splined shaft 14T.

COD.46291

NEW

F60



Flangiatura con giunto elastico pompe modelli XW per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero scanalato 13T.
Bell housing + flexible coupling XW models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Splined shaft 13T.

COD.46513

NEW

F61



Flangiatura con giunto elastico pompe modelli XW per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero Ø 22,22 mm.
Bell housing + flexible coupling XW models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Shaft Ø 22.22 mm.

COD.46574

NEW

F62



Flangiatura con giunto elastico pompe modelli XW per motori idraulici tipo SAE J744 B101-2, B101-4. Albero scanalato 13T.
Bell housing + flexible coupling XW models for hydraulic motors SAE J744 B101-2, B101-4 type. Splined shaft 13T.

COD.46703

Lance

(Lances)

RE 70 • RE 90 • RE 120 • RE 150 • RE 170 • RE 200

Lancia. Lunghezza: • *Lance. Length:*
70 cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.3002

90 cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.3003

120 cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.3004

150 cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.3005

170 cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.3006

200 cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.3007

SANDJET PROF

Kit lancia sabbiante.
Complete sandblasting kit.

Ø1,2 (1/4" G) **COD.3695**

Ø1,4 (1/4" G) **COD.3696**

Ø1,2 (M22 x 1,5) **COD.3697**

Ø1,4 (M22 x 1,5) **COD.3698**

Ø1,8 (M22 x 1,5) **COD.3699**

ROTOPOWER PROF 2

Ugello rotante alta pressione.
High pressure rotating nozzle.
M22x1,5mm fitting.

TTR Ø 1,25 **COD.40167**

TTR Ø 1,35 **COD.40169**

TPR Ø 1,40 **COD.40168**

TPR Ø 1,50 **COD.40173**

REG SPRAY 5

Kit testina con ugelli Spraying System.
Head gun kit with Spraying System nozzle.
M22x1,5mm fitting.

1504 **COD.3615**

1505 **COD.41274**

1507 **COD.3617**

15025 **COD.3618**

15055 **COD.3704**

DRE 115

Doppia lancia. • *Double lance.*
Max 280 bar 40 l/min, 150°C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.41105

WASH SPRAY

Kit testina. • *Head gun kit.*
M22x1,5mm fitting.
Ø1,1 White/Bianco **COD.40112**
Ø1 Green/Verde **COD.40113**
Ø1,25 Orange/Arancio **COD.40039**

Pistole

(Spray Guns)

MV 925



Pistola automatica. • *Wash gun.*
Max 310 bar 30 l/min, 160°C
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 1/4" G (F)
COD.41837

ML 955



Pistola automatica. • *Wash gun.*
Max 350 bar 40 l/min, 160°C
INLET: 3/8" G (F) Swivel, OUTLET: 1/4" G (F)
COD.46141

AL 13 - 1/4"



Kit pistola per Wash Spray, Reg Spray 5, Rotopower Prof 2.
Gun kit for Wash Spray, Reg Spray 5, Rotopower Prof 2.
Max 255 bar 30 l/min, 60°C
INLET: 1/4" G (M),
OUTLET: M22x1,5mm (F)
COD.41046

AL 13 - 3/8"



Kit pistola per Wash Spray, Reg Spray 5, Rotopower Prof 2.
Gun kit for Wash Spray, Reg Spray 5, Rotopower Prof 2.
Max 225 bar 30 l/min, 60°C
INLET: 3/8" G (M)
OUTLET: M22x1,5mm (F)
COD.41045

Ugelli

(Nozzles)

WASH NOZZLES



Nozzle. • *Ugello. 1/4 MEG 0°, 15°, 25°.*
Specificare nell'ordine il tipo di getto.
(Vedi tabella pag. 158).
When ordering always state type of jet required. (See page 158).

(S)

UPT



Nozzle. • *Ugello. 1/4 MEG 0°, 15°, 25°.*
Ugello pulizia tubazioni.
Pipe cleaning nozzle.
Max 120 bar 11 l/min, INLET: 1/4" G (M)
COD.1122190

PR



Portaugello regolabile.
Adjustable nozzle holder.
Max 250 bar 30 l/min, 150°C
INLET: 1/4" G (F), OUTLET: 1/4" NPT (F)
COD.3071

TDV



Testina doppio ugello. • *Roller nozzles.*
Max 200 bar 40 l/min, 90°C
INLET: 1/4" G (F),
OUTLET: 2x1/4" NPT (F)
COD.3025

Tubi Alta Pressione

(HP Hoses)



SAE 100 R1 (10m)

Tubo alta pressione Ø 5/16" con raccordi.

5/16" high pressure hose with couplings.
Raccordi/Couplings 3/8" G (M) - 3/8" G (F)

COD.3118

Raccordi/Couplings 3/8" G (F) - 3/8" G (F)
COD.3122



SAE 100 R1 (16m)

Tubo alta pressione m 16.

High pressure hose kit.

Length 16m / 52 ft.

Ø 5/16", M22X1,5(F) - 1/4"G(F)

COD.1271900



SAE 100 R2 (10m)

Tubo alta pressione Ø 3/8" con raccordi.
3/8" high pressure hose with couplings.

Raccordi/Couplings 3/8" G (M) - 3/8" G (F)

COD.3119

Raccordi/Couplings 3/8" G (F) - 3/8" G (F)
COD.3120



HP8 PROF

Kit tubo alta pressione m 8.

Per AR 13-1/4".

High pressure hose kit. Length 8m / 26 ft.

For AR 13-1/4".

Ø 5/16", max. 315 bar

COD.3725



HP8

Kit tubo termoplastico alta pressione, per AR 13-1/4".

Thermoplastic HP hose kit, for AR 13-1/4".

Ø 1/4" max.160 bar

COD.40102

Ø 5/16" max.160 bar

COD.40104

Riduttori

(Gear Boxes)



CR 3/4"

Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

XT series
COD.1694

XM, RK series
COD.1692

Riduttore 1:2,24 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

1:2,24 reduction gear box for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

XM, RK series
COD.1691



CR 1"

Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

XT series
COD.1693

XM, RK series
COD.1690

RG, RW, XW, SXW series
COD.1697

Riduttore 1:2,24 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

1:2,24 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange.

XM, RK series
COD.1689

RG, RW, XW, SXW series
COD.1698



CR 1"1/8

Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" 1/8 (28,6 mm) e flangia SAE J609a.

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" 1/8 cylindrical shaft and SAE J609a flange.

RG, RW, XW, SXW series
COD.1670

Motori Idraulici

(Hydraulic Motors)

NEW

HM 44

Motore idraulico SAUER DANFOSS
SAUER DANFOSS idraulic motor



COD.45222

NEW

HM 90

Motore idraulico SAUER DANFOSS
SAUER DANFOSS idraulic motor



COD.45223

NEW

HM 34

Motore idraulico SUNFAB
SUNFAB idraulic motor



COD.45221

NEW

HM 64

Motore idraulico OMFB
OMFB idraulic motor



COD.45230

NEW

HM 64

Motore idraulico SUNFAB
SUNFAB idraulic motor



COD.45232

Other accessories

A » Z

FAS



Filtro aspirazione.
Suction strainer.

Max 10 bar, max 20 l/min.
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M)
COD.3000



Filtro aspirazione.
Aluminium suction strainer.

Max 10 bar, max 20 l/min.
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M)
COD.3121



Max 14 bar, max 80 l/min.
INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/4" G (F)
COD.50031

FD



Filtro aspirazione detergente.
Detergent suction filter.

COD.1341030

FDR



Filtro aspirazione detergente con
valvola di non ritorno.
Detergent suction filter with check valve.
COD.3116

FS



Galleggiante.
Float.
Max 8 bar 21 l/min, 60° C.
INLET: Ø 27 mm
COD.3114

JETTER VALVE



Jetter valve.
XT, XM series **COD.40235**
RC series **COD.41003**
RK series **COD.40161**
XW series **COD.40236**
RTJ series **COD.43948**
RTX series **COD.43949**
RTF series **COD.46537**

NEW

IDF



Iniettore detergente fisso.
Detergent injector.

TYPE	INLET	OUTLET	CHEM Ø mm	COD.
1,8	3/8" G(F)	3/8" G(M)	8	3060
2,1	3/8" G(F)	3/8" G(M)	8	3061
2,3	3/8" G(F)	3/8" G(M)	8	3062
1,8	3/8" G(M)	3/8" G(M)	8	3033
2,1	3/8" G(M)	3/8" G(M)	8	3034

IDR



Iniettore detergente regolabile.
Adjustable detergent injector.

TYPE	INLET	OUTLET	CHEM Ø mm	COD.
1,8	3/8" G(F)	3/8" G(M)	8	3057
2,1	3/8" G(F)	3/8" G(M)	8	3058
2,3	3/8" G(F)	3/8" G(M)	8	3059
1,8	3/8" G(M)	3/8" G(M)	8	3035
2,1	3/8" G(M)	3/8" G(M)	8	3036

IR



Innesti rapidi. • *Quick couplings.*

TYPE	RING NUT	COUPLING Ø	COD.
IR 06	without/senza	3/8" G (F)	3044
IR 07	without/senza	1/4" G (F)	3045
IR 08	without/senza	3/8" G (M)	3046
IR 09	without/senza	1/4" G (M)	3047



Innesti rapidi. • *Quick couplings.*

TYPE	RING NUT	COUPLING Ø	COD.
IR 6	with/con	3/8" G (F)	3048
IR 7	with/con	1/4" G (F)	3049
IR 8	with/con	3/8" G (M)	3050
IR 9	with/con	1/4" G (M)	3051

MCS



Manometro.
Max 250 bar, attacco 1/4" G (M)
centrale posteriore, Ø 63 mm.
Pressure gauge.
Max 250 bar, 1/4" G (M) rear central
attachment, Ø 63 mm.
COD.3001

Max 315 bar, attacco 1/4" G (M)
centrale posteriore, Ø 63 mm.
Max 315 bar, 1/4" G (M) rear central
attachment, Ø 63 mm.
COD.41031

MH



Manometro.
Attacco 1/8" G (M) centrale posteriore,
Ø 40 mm.
Pressure gauge.
1/8" G (M) rear central attachment, Ø 40 mm.

NEW

COD.3223 Max 150 bar
COD.1271190 Max 250 bar



Max 315 bar, attacco 1/4" G (M)
centrale posteriore, Ø 50 mm.
Max 315 bar, 1/4" G (M) rear central
attachment, Ø 50 mm.
COD.1381580

MR



Manometro.
Max 250 bar, attacco 1/4" G (M)
laterale, Ø 63 mm.
Pressure gauge.
Max 250 bar, 1/4" G (M) bottom
attachment, Ø 63 mm.
COD.740260

Max 315 bar, 1/4" G (M) bottom
attachment, Ø 63 mm.
Max 315 bar, attacco 1/4" G (M) laterale,
Ø 63 mm.
COD.41032

PD



Accumulatore.
Pulsation dampener.
Max 250 bar, -15 +80 °C, INLET: 1/2"
G (F)
COD.50046

PX



Pressostato.
Pressure switch.
40-250 bar, 12-250 Vca, 15A, 90° C
COD.51368

KIT B



Piedi. • <i>Base.</i>	COD.
XT, XTA	1836
XM, XMS, XMA, XHW	2729
RC, RCA, RCS, RR, RRA	42376
RK, RKA, RHW	2729
RG, RW, XW, XWA, SXW, WHW, WHWL, SHP, SHPA, RGX, RGXA, XWP	2748

KIT C



Kit C per XWT • *Kit C for XWT.*
COD.2519